

Data sheet: Fillogy Creamy S (Art. 301058)

Описание

Машина за дозиране/ пълнене на нетечни, кремообразни продукти в малки контейнери като например:

- кремове, мехлеми и мазила
- технически пасты и греси
- грим, спирали и бои за коса
- препарати и лустро за обувки
- багрила, оцветители

Основно приложение: пълнене на контейнери с размери от 10 до 100 g

Ползи за клиента

Прецизно и ефективно дозиране на продукти, които са трудни за пълнене на ръка

Работен режим/ условия

Работни часове на ден: 8

Работни дни в седмицата: 5

Температура на околната среда: 10- 40 ° C

Технически данни

Номинално напрежение: 24 V DC (включено захранване за 220 V)

Консумация на енергия: 30-240 W

Скорост на двигателя: 50-250 rpm

Размери: Ширина 350 mm x Дължина 350 mm

Обща височина: 700 mm

Височина под дюзата за пълнене: 10 - 370 mm

Тегло: 15 kg (без захранването)

Дозировка с размер на стъпката

• 0,1 g: 0,1- 49,9 g

• 1,0 g: 50,0 – 32, 500,0 g

Точност на пълнене: Макс. 2% отклонение

Максимална височина на смукване: n/a

Максимален обем: 800 мл./мин

Температура на пълнене: 2- 95 ° C

Задействане на процеса на пълнене

Крачен превключвател/педал (включен)

От контролера на машината(включен)

Сензор (по избор за работа с въртяща се маса)

Автоматичност

Полуавтоматично