

L301 цветен принтер за етикети

Идеален за малки бизнеси

Създаването на професионално изглеждащи етикети по поръчка е лесно и удобно с L301. Въвеждането на късосрочен печат на етикети спестява време и пари. Елиминира сроковете за поръчка, таксите за настройка, таксите за смяна на етикети и минималните количества поръчки, свързани с аутсорсинг на етикети.

Способността за непрекъснато печатане на L301 позволява на бизнеса да отпечата етикети с професионално качество според всички нужди. Спомага предотвратяване на изгубено време, пропилене финанси и отпадъчен материал при печат.

Основни свойства

- ✓ Печат на професионално изглеждащи етикети, по поръчка
- ✓ Опростяване на работните процеси и лесно отстраняване на грешки
- ✓ Гъвкавост при промяна на дизайна и съдържанието на етикетите
- ✓ Минимизиране на отпадък при печат на необходимите етикети
- ✓ На икономически удобни цени, специално за малки предприятия



Широко разнообразие от съвместимост на средствата

Изберете запаса от етикети, които създават най-добрия вид и усещане за вашата марка

Компактен дизайн на работния плот

Побира се във всяка работна среда (48.3cm x 54.6cm x 17.8cm)

Доказана технология за печат HP® Inkjet

Създава ясен текст и изображения с висока резолюция за привличащи вниманието етикети

Лесен за използване сензорен екран
Настройва се и се регулира бързо, лесно и удобно

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL

Спецификации на L301

Основни:

Печатна технология	HP Thermal Inkjet
Печатна резолюция	Цвят: До 4800 x 1200 оптимизиран dpi цвят; Черен: До 1200 x 1200 рендерирани dpi
Скорост на печат	Приблизително 46 мм/сек при печат на изображение с ширина 56 мм в режим на чернова
Размер	19"w x 21.5"d x 7"h (48.3cm x 54.6cm x 17.8cm)
Мастило	Черна касета с едно пигментно мастило; Трицветна касета с едно мастило за багрило
Размер на ядрото	3" (76.2mm)
Материална съвместимост	Съвместим с широка гама от запаси от хартия, полиестер, полипропилен и винил
Долавяне на материал	Автоматично калибриране и автоматично откриване на пролука и черни знаци
Мин. размер на етикет	1.75"w x 0.75"h (45mm x 19mm)
Макс. размер на етикет	6"w* x 48"h (152mm* x 1219mm) - *До 8.5 "w (216mm) с допълнително захранващо навиване
Разстояние между етикети	0.125" – 0.3" (3mm x 8mm)
Размер на черен знак	0.125" – 0.3"
Дебелина на етикет	0.004" – 0.01" (0.1mm – 0.3mm)
Ръчен резец	Включен
Ръчен размотчик	Включен, 6" макс. ширина, 6" OD (152mm) на 3" ядро (76.2mm)

Операираща среда:

Дисплей	Сензорен екран на предния панел
Оперативна система	Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 bit)
Интерфейс за данни	USB 2.0
Температура на опериране	41 – 104°F (5 – 40°C)
Температура на съхранение	-40 – 140° F (-40 – 60°C)
Оперативна влажност	15 – 80% RH, 20 – 80% . препоръчително
Неоперативна влажност	10 – 90%
Гаранция	1-годишна



Вътрешни решения за етикети за всяко ниво на производство

afinalabel.com

US Office
sales@afinalabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL