

Индустриален цветен принтер на етикети L501

С технология за двойни мастила

L501 е първият принтер за етикети с Duo Ink технология, предназначен да печата както с пигментни, така и с багрилни мастила. Тази функция с двойно мастило позволява бърз преход от живи и цветни основни етикети, базирани на багрила, към ултра-трайни приложения на етикети на базата на пигмент с проста размяна на печатаща глава.

Насладете се на издръжливостта на пигмента и на жизнеността на багрилата в един и същ принтер. Взаимозаменяемостта на мастилото на L501 предлага ниво на гъвкавост, която никой друг принтер от неговия клас не може да предложи.

Основни свойства

- ✓ Печат на живи и цветни основни етикети с мастила на базата на боя
- ✓ Използване на пигментни мастила за устойчивост на вода и UV лъчи
- ✓ Минимизиране на разходите за аутсорсирани и листови етикети
- ✓ Гъвкавост при промяна на дизайна и съдържанието на етикетите
- ✓ Минимизиране на отпадъците при печат на етикети, по поръчка
- ✓ Най-подходящ за тиражи с малък и среден размер



Лесен за използване сензорен екран

Настроява се и се регулира лесно, бързо и удобно



Широко разнообразие от съвместимост

Изберете запаса от етикети, които създават най-добрите видими резултати за вашата марка

Способност за двойно мастило

Лесно превключване между пигментни и багрилни мастила за ненадмината универсалност

Доказана HP® технология за печат

Създава ярък текст и изображения с висока резолюция за привличащи вниманието етикети

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL

Спецификации на L501

Основни:

Печатна технология	HP Thermal Inkjet
Резолюция на печат	До 4800 dpi
Скорост на печат	Приблизително 13.2 см/сек при печат на 56 мм широко изображение в нормален режим
Мастила	Избор за боя или пигмент - индивидуален циан, магента, жълт (26 мл), индивидуален черен (78.4 мл)
Размер на ядрото	3" (76.2 mm)
Материална съвместимост	Съвместим с широка гама от запаси от хартия, полиестер, полипропилен и винил
Долавяне на материал	Автоматично калибриране и автоматично откриване на празнина и черен знак
Широчина на етикет	1.0" – 8.5" (25.4 mm – 215.9 mm)
Дължина на етикет	0.75" – 48" (19 mm – 1219.2 mm)
Широчина на носителя	1.5" - 8.65" (38.1 mm – 219.7 mm)
Разстояние между етикети	0.125" – 0.3" (3.175 mm – 7.62 mm)
Размер на черен знак	0.125" – 0.3"
Дебелина на етикет	0.004" – 0.01" (0.1 mm – 0.3 mm)
Резец	Захранен резец
Размотчик	8.5" (219.7 mm) макс. ширина, 8" (203 mm) OD на 3" сърцевина (76.2 mm)
Дисплей	2" моно дисплей с бутони
Оперативна система	Windows 7, 8, и 10 (32 и 64 bit)
Интерфейс за данни	USB 2.0 връзка и 10/100 Base-Tx Ethernet
Температура на опериране	59 – 90°F (15 – 32°C)
Оперативна влажност	20 – 80% RH
Общи размери	22.5" (572 mm) W, 21.5" (546 mm) D, 14" (223 mm) H
Тежест	35 lb (15.9kg)
Гаранция	1 година



Вътрешни решения за етикети за всяко ниво на производство

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL