

# Принтер за цветни етикети L701

## Професионално изпълнение на достъпна входна цена

L701 - най-достъпното ни ценово предложение с технологията Memjet - ви позволява да отпечатвате високоефективни, цветни етикети, без да се разорите. L701 е чудесен избор за инсталации с множество принтери, където се изискват висока производителност, ниска първоначална инвестиция и по-малък отпечатък.

Получете всички предимства от технологията Memjet в консолидиран форм-фактор. Пет големи касети с мастило (150 ml CMYKK) предлагат ниски разходи за етикети и висока възвръщаемост на инвестициите, което прави L701 идеален за тиражи с кратък и среден обхват за продукти на дребно, склад и други приложения за идентификация на продукти.

### Основни свойства

- ✓ Скорост на печат до 8 инча в секунда
- ✓ Компактен форм-фактор
- ✓ Достъпни разходи без да се влошава качеството
- ✓ Работи с етикети на ролки и на други носители
- ✓ Професионален резултат с ясни изображения и текст

Powered by  
**memjet**



### Съвместимост с носители

Използвайте ролки или други носители на етикети с до 6 инча външен диаметър

Работи с широка гама от материали с мастилено покритие и облицовки

### Лесно и достъпно

Високоскоростен, професионален печат на етикети с ниска покупна цена

### Индустриален и компактен дизайн

Високо качество на изработка, с достатъчно малък размер за използване в тесни пространства

### Професионално качество и висока резолюция на изображението

Изключително отчетливи текстове, баркодове и изображения с живи и наситени цветове



[afinialabel.com](http://afinialabel.com)

**US Office**  
sales@afinialabel.com  
+1 888.215.3966



**UK Office**  
sales@afinialabel.co.uk  
+44 (0) 845.250.7949



**AFINIA LABEL**

# Спецификации на L701

## Принтер:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Метод на принтиране      | Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Integrated Circuit (IC) Chips – 70,400 nozzles |
| Мастила                  | Базирано на боя, 150mL CMYKK (общо 750 mL)   |
| Резолюция на печат       | До 1600 x 1600 dpi   |
| Скорост на печат         | До 8 инча (203 мм) в секунда   |
| Дължина на печат         | 8.5 инча (216 мм)  |
| Резец, разролваща машина | Захранен   |

## Медия:

|                   |  |            |  |
|-------------------|--|------------|--|
| Размер            | Ширина: 2" – 8.5" (50.8 мм - 216 мм)<br>Дължина: 2" – 40" (50.8 мм - 1,016 мм) | Долавяне   | Пролука, непрекъснат, черен знак   |
| Дебелина          | Минимум 0.005" (0,1 мм)<br>Макс. 0.01" (0.3 мм, вкл. облицовка)                | Пролука    | Минимум 0.125" (3 мм)<br>Максимум 0.3" (8 мм)                                |
| Вътрешен диаметър | Изисква 76.2 мм картонена сърцевина  | Черен знак | 3 мм ширина, 25.4 мм дължина отляво  |
| Външен диаметър   | Максимум 6" (150 мм) вкл. размотавач   | Субстрати  | Съвместим с широка гама запаси от хартия,<br>полиестер, полипропилен и винил |

## Общи:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Интерфейс                | USB 2.0, TCP/IP (ръчна IP конфигурация или DHCP), GPIO на разположение за външно управление на устройството |
| Операционна система      | Windows 7, 8, и 10 (32 и 64 bit)  |
| Шрифт на баркод          | 1D баркод поне степен В (код39) с ширина на лентата 0.254 мм  |
| 2D печат на код:         | 2D баркод поне степен В (PDF417) с 0.254 мм размер на клетката  |
| Температура на опериране | 15°–35° C (59°–95°F) at RH 20–80%   |
| Размери - с размотчика   | 21.6" (549 mm) W, 26.7" (679 mm) D, 11.2" (285 mm) H  |
| Размери на принтера      | 20.1" (510 mm) W, 15.2" (385 mm) D, 11.2" (285 mm) H  |
| Тежест на принтера       | 30 кг   |
| Номинално напрежение     | AC 110V - 220V, авто-сензор   |
| Гаранция                 | 1 година  |



Вътрешни решения за етикети за всяко ниво на производство

[afinialabel.com](http://afinialabel.com)

US Office  
sales@afinialabel.com  
+1 888.215.3966



UK Office  
sales@afinia.co.uk  
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL®