

# Индустриален принтер за цветни етикети L801

Невероятно качество на печат с водеща в индустрията ниска цена на собственост

Лесният за употреба индустриален принтер за цветни етикети L801 се захранва от Memjet Waterfall Printhead Technology®. Изграден е със стационарна печатаща глава за максимална скорост и с вместимост 1.25 литра мастило за големи тиражи, L801 ви спестява време и пари.

Принтерът за етикети L801 е индустриално решение с уеб захранване, идеално за млаки и средни разпечатки за продукти на дребно, инвентар и други приложения за идентификация продукти.

## Основни свойства

- ✓ Скорост на печат до 60 фута в минута
- ✓ Водеща за индустрията цена на мастило
- ✓ Възможност за променлива информация
- ✓ Съвместим с широка гама от налични етикети
- ✓ Изключително чисти изображения и текст

## Водоустойчиви етикети

Моделът L801 Plus има Watershield™ за повишена устойчивост на влага.

Тази опционална технология е идеална за етикети, които могат да бъдат изложени на влага, като охладени напитки, храни, химикали или фармацевтични продукти.



### Голямо разнообразие от съвместимост с медите

Изберете запаса от етикети, които създават най-добрият вид и усещане за вашата марка

### Лесен достъп

За опростена поддръжка и обслужване

### Голям капацитет на мастилото (СМУКК)

Поддържа големи тиражи и предлага водещи в индустрията разходи за мастило



Powered by **memjet**

### Memjet захранена стационарна печатаща глава

Позволява максимална скорост, качество и надеждност

### Професионално качество на изображението

Изключително ясни изображения и текст с живи и богати цветове

[afinialabel.com](http://afinialabel.com)

**US Office**  
sales@afinialabel.com  
+1 888.215.3966



**UK Office**  
sales@afinia.co.uk  
+44 (0) 845.250.7949



**AFINIA LABEL**

# Спецификации на L801

## Принтер:

Метод на принтиране	Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Integrated Circuit (IC) Chips – 70,400 nozzles
Мастила	Базирано на боя, 250 mL CMYKK (общо 1.25 L) — Налична водоустойчива формула
Резолуция на печат	1600 x 1600 dpi или 1600 x 800
Скорост на печат	6" - 12" (152 мм – 305 мм)
Дължина на печат	8.5 инча (216 мм)
Резец, разролваща машина	Захранен

## Медия:

Размер	Ширина: 2" – 8.5" (50.8 мм - 216 мм) Дължина: 2" – 48" (50.8 мм - 1220 мм)	Долавяне	Пролука, непрекъснат, черен знак
Дебелина	Минимум 0.005" (0.13 мм) Макс. 0.01" (0.3 мм, вкл. облицовка)	Пролука	Минимум 0.125" (3 мм) Максимум 0.3" (8 мм)
Вътрешен диаметър	Изисква 76.2 мм картонена сърцевина	Черен знак	3 мм ширина, 25.4 мм дължина отляво
Външен диаметър	Максимум 8" (203 мм) вкл. размотавач	Субстрати	Съвместим с широка гама запаси от хартия, полиестер, полипропилен и винил

## Общи:

Интерфейс	USB 2.0, TCP/IP (ръчна IP конфигурация или DHCP), GPIO на разположение за външно управление на устройството
Операционна система	Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 bit)
Шрифт на баркод	1D баркод поне степен B (код39) с ширина на лентата 0.254 мм
2D печат на код:	2D баркод поне степен B (PDF417) с 0.254 мм размер на клетката
Температура на опериране	15°–35° C (59°–95°F) at RH 20–80%
Размери на принтера	18.9" (480 mm) W, 19" (485 mm) D, 21.1" (535 mm) H
Тежест на принтера	37.6 кг
Номинално напрежение	AC 110V - 220V, авто-сензор
Гаранция	1 година



Предлага се заедно с модул за навиване тип "ролка до ролка"



Вътрешни решения за етикети за всяко ниво на производство

[afinalabel.com](http://afinalabel.com)

US Office  
sales@afinalabel.com  
+1 888.215.3966



UK Office  
sales@afinia.co.uk  
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL®