

Индустриален принтер за цветни етикети

Мощен както в Roll-to-Roll режим, така и в стандартна настройка

L901 съчетава индустриалния дизайн, професионалното качество на изображението и високата скорост на производство с нова възможност за обслужване и поддържане на печатащата глава "в движение". Това прави L901 перфектен за продължителни задачи в режим "ролка до ролка" или за вградено интегриране с довършителни машини, апликатори, дозатори и др.

Произвеждането на пълноцветен печат с висока резолюция от 1600 dpi сега е по-икономично от всякога, благодарение на петте касети с мастило от 250 mL CMYKK, осигуряващи нов ултра нисък разход на етикет.

Основни свойства

- ✓ Нисък разход за мастило на етикет
- ✓ Възможност за променливи данни
- ✓ Професионално качество на печат
- ✓ Проектиран за работа в реално време

Водоустойчи етикети

Моделът L901 Plus има Watershield™ за повишена устойчивост на влага.

Тази опционална технология е идеална за етикети, които могат да бъдат изложени на влага, като охладени напитки, храни, химикали или фармацевтични продукти.



Presses / Finishers



Roll to Roll



Print & Apply

Powered by
memjet



Поддръжка на печатащата глава по време на работа

Революционният двигател за отпечатване позволява почистване "в движение" - от решаващо значение за цялостната работа

Работа със сензорен екран

Лесно съхранявайте файлове, пускайте и поставяйте на пауза задания или изпълнявайте задачи за поддръжка чрез удобен за потребителя интерфейс

Висококачествена индустриална структура

Проектиран за целодневна работа в стандартна настройка или в режим "ролка до ролка" в производствената среда

Професионално качество и резолюция на изображението

Изключително отчетлив текст, баркодове и изображения с живи и наситени цветове



afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949



AFINIA LABEL

Спецификации на L801

Принтер:

Метод на принтиране	Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Integrated Circuit (IC) Chips – 70,400 nozzles
Мастила	Базирано на боя, 250 mL CMYKK (общо 1.25 L) — Налична водоустойчива формула
Резолуция на печат	1600 x 1600 dpi или 1600 x 800
Скорост на печат	6" - 12" (152 мм – 305 мм) в секунда
Дължина на печат	8.5 инча (216 мм)
Резец, разролваща машина	Захранен

Медия:

Размер	Ширина: 2" – 9" (50.8 мм - 229 мм) Дължина: 2" – 48" (50.8 мм - 1220 мм)	Долавяне	Пролука, непрекъснат, черен знак
Дебелина	Минимум 0.005" (0.13 мм) Макс. 0.01" (0.3 мм, вкл. облицовка)	Пролука	Минимум 0.125" (3 мм) Максимум 0.3" (8 мм)
Вътрешен диаметър	Изисква 76.2 мм картонена сърцевина	Черен знак	3 мм ширина, 25.4 мм дължина отляво
Външен диаметър	Максимум 10" (254 мм) вкл. размотавач	Субстрати	Съвместим с широка гама запаси от хартия, полиестер, полипропилен и винил

Общи:

Интерфейс	USB 2.0, TCP/IP (ръчна IP конфигурация или DHCP), GPIO на разположение за външно управление на устройството
Операционна система	Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 bit)
Шрифт на баркод	1D баркод поне степен B (код39) с ширина на лентата 0.254 мм
2D печат на код:	2D баркод поне степен B (PDF417) с 0.254 мм размер на клетката
Температура на опериране	15°–35° C (59°–95°F) at RH 20–80%
Размери на принтера	22.5" (572 mm) W, 20.5" (521 mm) D, 14" (356 mm) H
Тежест на принтера	38.5 кг
Номинално напрежение	AC 110V - 220V, авто-сензор
Гаранция	1 година

Опционална машина за развиване и навиване

За производство в режим "ролка до ролка" с голям капацитет. Посетете нашия уебсайт или се свържете с нас за подробности.



Размери със система за развиване / навиване:
59.5" (1512 mm) W, 20.5" (521 mm) D, 23" (585 mm) H



Вътрешни решения за етикети за всяко ниво на производство

afinalabel.com

US Office
sales@afinalabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

AFINIA LABEL®