

## Data sheet: Fillogy Liquid M ( Art. 301065 )



### **Описание**

Машина за дозиране/ пълнене на течни продукти като например:

- олио, оцет и спиртни напитки
- сокове, смутита и напитки (негазирани)
- млека, течен йогурт, сосове и дресинги
- хранителни добавки
- перилни препарати
- минерални масла
- течни торове

**Основно приложение:** пълнене на контейнери с размери от 2 000 мл до 10000 мл

### **Ползи за клиента**

Бързо, прецизно и ефективно дозиране на продуктите; лесно почистване

### **Работен режим/ условия**

Работни часове на ден: 8

Работни дни в седмицата: 5

Температура на околната среда: 10- 40 ° C

### **Технически данни**

Номинално напрежение: 24 V DC (включено захранване за 220 V)

Консумация на енергия: 20-110 W

Скорост на двигателя: 500-1500 rpm

Размери: Ширина 350 mm x Дължина 350 mm

Обща височина: 700 mm (по избор 1000 mm)

Височина под дюзата за пълнене: 10 - 435 mm

Тегло: 11 кг (без захранването)

Дозировка с размер на стъпката

• 0,1 ml: 0,1- 49,9 ml

• 1,0 ml: 50,0 – 65, 000 ml

Точност на пълнене: Макс. 2% отклонение

Максимална височина на всмукване: 1500 mm

Максимален обем: 17 л/мин или до 220 съда по 2000 мл / час

Температура на пълнене: 2- 95 ° C

### **Задействане на процеса на пълнене**

Крачен превключвател/педал (включен)

От контролера на машината(включен)

Сензор (по избор за работа с въртяща се маса)

### **Автоматичност**

Полуавтоматично