

Data sheet: Fillogy Liquid XS (Art. 301043)

Описание

Машина за дозиране/ пълнене на течни продукти като например:

- висококачествени етерични масла, оцети и спиртни напитки
- клеева/прополисова тинктура
- бази, киселини, мастила и абразивни вещества във водни разтвори
- парфюми, аромати и никотинови течности за електронни цигари

Основно приложение: пълнене на контейнери с размери от 2 мл до 1000 мл

Ползи за клиента

Бързо, прецизно и ефективно дозиране на продуктите; лесна смяна на продукта

Работен режим/ условия

Работни часове на ден: 8

Работни дни в седмицата: 5

Температура на околната среда: 10- 40 ° C

Технически данни

Номинално напрежение: 24 V DC (включено захранване за 220 V)

Консумация на енергия: 30-240 W

Скорост на двигателя: 50-250 rpm

Размери: Ширина 350 mm x Дължина 350 mm

Обща височина: 700 mm (по избор 1000 mm)

Височина под дюзата за пълнене: 10 - 435 mm

Тегло: 12 kg (без захранването)

Дозировка с размер на стъпката

• 0,1 ml: 0,1- 49,9 ml

• 1,0 ml: 50,0 – 32, 500,0 ml

Точност на пълнене: Макс. 1% отклонение

Максимална височина на смукване: 500 mm (като може да се направи до 1500 mm)

Максимален обем:

Комплект аксесоари Ø 6,4 mm: 3 300 ml / min

Препоръчителна доза: 100 ml до 1000 ml

Комплект аксесоари Ø 3,2 mm: 910 ml / мин

Препоръчителна доза: 20 ml до 200 ml

Комплект аксесоари Ø 1,6 mm: 210 ml / min

Препоръчителна доза: до 30 ml

Диапазонът на производителност може да се регулира, като изберете различни размери на маркуча. Като основно правило важи следното: колкото по-малък е диаметърът по-бавно, но по-точно става дозирането

Температура на пълнене: 2- 95 ° C

Задействане на процеса на пълнене

Крачен превключвател/педал (включен)

От контролера на машината(включен)

Сензор (по избор за работа с въртяща се маса)

Автоматичност

Полуавтоматично